

트랙터제원

항 목	차 종		6 X 4 트랙터			6 X 2 트랙터		4 X 2 트랙터
			380 트랙터	410 트랙터	440 트랙터	410 트랙터	440 트랙터	-
전 장	(mm)		6,725	←	←	6,925	←	5,975
전 폭	(mm)		2,495	←	←	←	←	←
전 고	(mm)	일반	3,160	←	←	←	←	←
		디플렉터	3,980	←	←	←	←	←
카플러 지상고	저상(mm)	1,270	←	←	←	←	←	
	고상(mm)	1,330	←	←	←	←	←	
운 거	전(mm)	2,040	←	←	2,070	←	2,040	
	후(mm)	1,850	←	←	←	←	←	
축 간 거 리	(mm)		4,350	←	←	4,565	←	3,450
차 량 중 량	(kg)		8,870	8,920	8,970	8,485	8,545	7,080
옵선선택시 적용중량	알루미늄휠	-130	-130	-130	-	-	-80	
	고상카플러	+100	+100	+100	+100	+100	-	
	자동T/M	-	-	-80	-	-80	-	
엔 진 명			파워텍380	파워텍410	파워텍440	파워텍410	파워텍440	파워텍380
총 배 기 량	(cc)		12,344	←	←	←	←	←
최 고 출 력	(ps)		380	410	440	410	440	380
최 대 토 크	(kg·m)		160	188	206	188	206	148
T/M	수동	전진10, 후진2	전진16, 후진2	←	←	←	전진10, 후진2	
	자동(옵선)	-	-	전진12, 후진2	-	전진16, 후진2	-	
타 이 어	전1축	12R22.5-16PR	←	←	←	←	←	
	후1축	12R22.5-16PR	←	←	←	←	←	
	후2축	12R22.5-16PR	←	←	←	←	-	

• 본카타로그상의 사양 및 제원은 차의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. • 선택사양제의 중량입니다.
 • 본카타로그상의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수도 있습니다.