

건설트럭 제원표

차 종			23톤 덤프		24톤 덤프		15톤 덤프	6m³ 믹서	덤프트랙터	
			380마력	440마력	380마력	440마력	380마력	380마력	410마력	440마력
전 장	(mm)	9,080	←	8,930	←	7,595	8,355	6,725	←	
전 폭	(mm)	2,495	←	←	←	←	←	←	←	
전 고	(mm)	3,220	←	←	←	3,130	3,660	3,130	←	
적재함	(mm)	5,000	←	←	←	4,800	-	-	-	
	(mm)	2,300	←	←	←	2,300	-	-	-	
	(mm)	1,502	←	←	←	915	-	-	-	
	(m³)	15	←	16	←	10	-	-	-	
상면지상고	(mm)	1,560	←	1,345	←	1,660	-	1,270	←	
운 거	전(mm)	2,098	←	←	←	2,040	2,040	←	←	
	후(mm)	1,850	←	←	←	1,850	1,850	←	←	
축간거리	(mm)	6,000	←	←	←	4,590	4,590	4,350	←	
차량중량	(kg)	14,270	14,490	13,570	13,770	11,250	11,640	9,160	9,210	
최대적재량	(kg)	23,000	←	24,000	←	15,000	6m³	-	-	
엔진명		파워텍380	파워텍440	파워텍380	파워텍440	파워텍380	←	파워텍410	파워텍440	
총배기량	(cc)	12344	←	←	←	←	←	←	←	
최고출력	(ps)	380	440	380	440	380	←	410	440	
최대토크	(kg·m)	160	206	160	206	160	←	188	206	
T / M		전진16, 후진2	←	←	←	전진6, 후진1	←	전진16, 후진2	←	
타이어	전 1 축	385/65R-22.5-20PR	←	←	←	11.00-20-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	←	
	전 2 축	385/65R-22.5-20PR	←	←	←	-	-	-	-	
	후 1 축	12R22.5-16PR	←	←	←	11.00-20-16PR	←	12R22.5-16PR	←	
	후 2 축	12R22.5-16PR	←	←	←	11.00-20-16PR	←	12R22.5-16PR	←	
덤프최대각도		50°	←	←	←	-	-	-	-	
덤프상승시간		35초	←	←	←	-	-	-	-	
최고속도	(km/h)	92	100	92	100	-	-	-	-	
등판능력		29.6°	33.8°	29.4°	33.5°	-	-	-	-	

- 위의 사양 및 제원은 차량성능을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 위 카타로그상의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수도 있습니다.
- * 덤프트레일러는 당사에서 취급하지 않습니다.