










## Etichettatura di manutenzione





L'uso dell'etichetta di manutenzione trova applicazione in seguito all'art.12 c. 1 del decreto ministeriale n.101 dell' 8 febbraio 1997 - regolamento di attuazione della legge 126/91, recante le norme per l'informazione al consumatore - che precisa che "devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche".






A tal scopo la Risoluzione Ministeriale n. 1251027 del 7.02.2001 ha ribadito l'importanza dell'etichettatura di manutenzione, al fine di prevenire qualsiasi danno causato da un uso errato.








In particolare le istruzioni di manutenzione sono schematizzate da una simbologia grafica, che indipendentemente dalle lingue, sia comprensibile ovunque.

In Italia i Codici di etichettatura di manutenzione mediante segni grafici sono stati recepiti con la norma UNI EN 23758/94, versione ufficiale della norma Europea EN 23758/93 che recepisce la norma internazionale ISO 3758/91.








	<b>Lavaggio ad umido</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima: 95°C</li> <li>- azione meccanica normale</li> <li>- risciacquo normale</li> <li>- centrifugazione normale</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima: 95°C</li> <li>- azione meccanica ridotta</li> <li>- risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)</li> <li>- centrifugazione ridotta</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima: 70°C</li> <li>- azione meccanica normale</li> <li>- risciacquo normale</li> <li>- centrifugazione normale</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima: 60°C</li> <li>- azione meccanica normale</li> <li>- risciacquo normale</li> <li>- centrifugazione normale</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima: 60°C</li> <li>- azione meccanica ridotta</li> <li>- risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)</li> <li>- centrifugazione ridotta</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima: 50°C</li> <li>- azione meccanica ridotta</li> <li>- risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)</li> <li>- centrifugazione ridotta</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima: 40°C</li> <li>- azione meccanica normale</li> <li>- risciacquo normale</li> <li>- centrifugazione normale</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima: 40°C</li> <li>- azione meccanica ridotta</li> <li>- risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)</li> <li>- centrifugazione ridotta</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima: 40°C</li> <li>- azione meccanica molto ridotta</li> <li>- risciacquo normale</li> <li>- centrifugazione normale</li> <li>- non torcere</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima: 30°C</li> <li>- azione meccanica molto ridotta</li> <li>- risciacquo normale</li> <li>- centrifugazione ridotta</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavaggio solo a mano</li> <li>- non lavare a macchina</li> <li>- temperatura massima 40°C</li> <li>- trattare con cura</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- non lavare in acqua</li> <li>- allo stato umido trattare con cura</li> </ul>

	<b>Stiratura</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima della suola del ferro: 200°C</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima della suola del ferro: 150°C</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura massima dalla suola dal ferro: 110°C</li> <li>- a vapore può essere rischiosa la stiratura</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- non stirare</li> <li>- la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi</li> </ul>

	<b>Lavaggio a secco</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco, compresi i solventi indicati per li segno P nonché il tricloroetilene e 1.1.1-tricloroetano</li> <li>- lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente</li> <li>- severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura</li> <li>- non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluorotriclorometano nonché tutti i solventi indicati per il segno F</li> <li>- trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni</li> <li>- lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C)</li> <li>- trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente</li> <li>- severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura</li> <li>- non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C)</li> <li>- trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente</li> <li>- severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura - non lavare a secco presso lavanderie automatiche gettone</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- non lavare a secco</li> <li>- non smacchiare con solventi</li> </ul>

	<b>Candeggio al cloro</b>		
	- ammesso il candeggio al cloro - solo a freddo ed in soluzione diluita		- non candeggiare al cloro

	<b>Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo</b>		
	- asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa - programma di asciugatura normale		- asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa - programma di asciugatura a temperatura ridotta
	- non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo		- non asciugare a mezzo tamburo ad aria calda - asciugatura appesa
	- asciugatura in posizione verticale, dopo spremitura e centrifugazione		- asciugatura stesa dopo spremitura